

Comprestar

35 W 150 T

Réf. : 160.200

avec Groupe Fonte,
tricylindre en W,
gros débit.



Débit 35 m³/h
Moteur
5,5 CV triphasé
150 litres

Tricylindre en W, monoétage : 35 W

Groupe FONTE

Composants longue durée :

- bloc fonte
- plaques clapets doubles,
- triple segmentation,
- cylindres en fonte,
- culasses en aluminium,

Filtres à air à faibles pertes de charge :
1 filtre par cylindre

Équipement / + produit

- épurateur détendeur mixte, grand modèle (1/2") avec 2 sorties dont une raccord rapide,
- roues gros diamètre, facilité de déplacement,
- roue directrice avant avec frein,
- sortie directe raccord rapide,
- contacteur disjoncteur,
- manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité,
- robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section,
- cordon d'alimentation : 5 m en 4 x 2,5 mm².

Modèles	REF.	Débit aspiré m ³ /h - l/min	Débit restitué m ³ /h - l/min*	NB piston	Réservoir litres	Bar	Temps 0 à 10 bar	tr/mn	HP - kW	Volt / Ph	dB(A) LWA	L x l x h : cm	kg
35 W 150 T	160.200 5	35 - 585	26,3 - 440	3 W	150	11	3 mn 10 s.	1 180	5,5 - 4	400/3	96	127 x 53 x 92	116

*Débit restitué à 6 bar.

Utilisations											
35 W 150 T	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Utilisations	●●●● CONTINUES	●●●● PROLONGÉES	●●●● NORMALES	●●●● OCCASIONNELLES	●●●● DÉCONSEILLÉES						