

Groupe tricylindre en W fonte Biétagé

COMPRESTAR 42 M³/H - TRIPHASÉ

Réf. : 162.400



- Grande autonomie : réservoir 500 litres
- Réservoir avec longerons : facilité de déplacement

Équipements :

- Robinet de sortie directe 3/4"F
- Contacteur manométrique
- Disjoncteur thermique
- Compteur horaire
- Flexible haute température
- Tuyauterie mise à vide en cuivre
- Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm² x 5 m
- Démarrage direct

Conception du groupe :

- Composants longue durée :
 - clapets haut rendement en acier
 - 4 segments par piston
 - cylindres en fonte
 - culasses en fonte
 - refroidissement intermédiaire entre étages
- Filtres à air type automobile à faibles pertes de charge : (cartouche cylindrique papier)



- Série LONG-LIFE
- Fixe spécial atelier
- Biétagé : 12 bars maxi

Zoom sur... le compteur horaire



Compteur horaire numérique, vibratoire
Pour connaître les temps de fonctionnement de vos machines (compresseurs...)

Simple d'utilisation :

Livré avec une pile lithium non remplaçable (autonomie env. 7 ans)
Affichage du nombre total d'heures avec 10^{ème} d'heure

Option Kit purge automatique par électrovanne



- Permet d'évacuer les grosses quantités de condensats.
- Le module électronique permet de régler le temps de purge ainsi que l'intervalle entre deux purges.

Équipements :

- Electrovanne 3/8" robuste
- Câble d'alimentation électrique
- Kit tuyau pour raccordement sortie cuve et évacuation condensats

Série long life

- Grosse cylindrée
- Faible vitesse de rotation
- Débit restitué supérieur
- Durée de vie accrue



Données techniques

Modèles	Réf. :	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb piston	Réservoir litres	Raccord de sortie	Pression de service bars	Tps montée en pression 0 à 10 bars	Vitesse rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alim. volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min							HP	kW				
5042 B	162.400	42	700	35.9	595	3 Wb	500	3/4"F	12	7 mn 35 s	1 120	7,5	5,5	400/3	99	195 x 64 x 131	280

*Débit moyen restitué à 6 bars