



Détecteur de gaz



Détecteur de gaz inflammable GSP3

FONCTION

- Détection de gaz inflammable.
- Localisation de fuites gaz (même les plus petites!).
- Signal sonore de fréquence variable en fonction de la concentration.
- LED 200 et 1 000 ppm.
- Alarme > 3 000 ppm.
- Étalonné sur le gaz naturel (Méthane).
- Détection hydrogène (H₂) dans le cadre de la vérification de transformateur.
- Indicateur état pile.
- Mise hors tension automatique.

CARACTÉRISTIQUES

Plage	0 à 2 000 ppm Méthane
Sensibilité	50 ppm Méthane
Alimentation	2 x piles 1,5 V AA/R6
Autonomie	10 heures env.
Arrêt automatique	Après 5 minutes d'inactivité
Encombrement	60 x 93 x 30 mm (boîtier sans capteur)
Capteur	Type semi-conducteur
Température de stockage	- 5 à + 40 °C
Température de service	0 à + 40 °C
Humidité relative de stockage	20 à 80 %
Poids	160 g. env.

Code : P	Code Produit	Prix en €
GSP 3	102 0009	239,64
GSP 3 Flex	102 0012	293,82

Code : P	Code Produit	Prix en €
DPS 12 (conditionnement : par carton de 12)	510 0012	6,17



+ PRODUIT

- Capteur automatiquement protégé contre la saturation.
- Sonde flexible pour une détection dans des endroits peu accessibles (GSP 3 Flex uniquement).
- Détection rapide.
- Appareil compact.
- Grande sensibilité envers une large palette de gaz inflammables (gaz naturel, Méthane, Propane, Butane, Ethane, Hydrogène, Alcool).

APPLICATION

Contrôle des réseaux gaz, tuyauteries, organes de raccordement, raccords, compteurs gaz, brûleurs gaz et citernes de stockage.

DPS12



Produit moussant pour détection de fuite gaz DPS 12

FONCTION

Localisation rapide des fuites de gaz ou d'air.

PRINCIPE

Après pulvérisation du liquide contenu dans la bombe sur l'élément à tester, apparition de bulles à l'endroit de la fuite.

+ PRODUIT

- Détection de fuite même sous faible pression.
- Biodégradable, non toxique.
- Contient un additif anticorrosion.

APPLICATION

Contrôle des réseaux gaz, tuyauteries, organes de raccordement, raccords, compteurs gaz, brûleurs gaz et citernes de stockage.

CONDITIONNEMENT

Carton de 12.

CARACTÉRISTIQUES

Contenance	400 ml
Dimensions	Ø 65 x 240 mm
Poids	450 g env.

